

Hier erfahren Sie, wie Sie die zuvor eingerichteten E-Mail-Adressen im E-Mail-Programm Mozilla Thunderbird einbinden können. Die Unterscheidung zwischen IMAP und POP3 wird oberhalb der jeweiligen Bilder angezeigt.

IMAP/POP3

Ihr <u>N</u> ame:	Vorname Nachname	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
-Mail-Adres	se: email@example.com	
Passwort:	Passwort	
	Passwort speichern	

IMAP/POP3

onto einrichten		
Ihr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adres <u>P</u> asswort:	Musterfrau Testi se: musterfrau@lhreDoma •••••••• Passwort speichern	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird ain.de
		A <u>b</u> brechen <u>W</u> eiter

Geben Sie hier Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Im Bildschirmfoto haben wir ein Fantasie-Konto als Beispiel genommen. Sie können bereits jetzt Ihr Passwort zum erstmaligen Herunterladen von E-Mails eingeben und auf Wunsch auch von Thunderbird speichern lassen. Alternativ können Sie das Feld für das Passwort einfach leer lassen und werden beim Abruf der Mails automatisch danach gefragt. Nach der Eingabe wählen Sie *Weiter*

Thunderbird sucht jetzt die Server-Einstellungen

Nun versucht Thunderbird automatisch die für Sie richtigen Server-Einstellungen zu finden. Dies klappt bei vielen E-Mail-Providern und Servern - jedoch nicht immer, so auch bei uns. Es werden falsche Verbindungswerte angezeigt, da wir uns aus Sicherheitsgründen absichtlich nicht an den Thunderbird-Standard gehalten haben.



Das Ergebnis der Suche:

IMAP/POP3

Ihr <u>N</u> ame:	Musterfrau	i Testi frau@IbraDomain (Ihr Name	, wie er ande	ren Perso	onen gezeigt wird
<u>Passwort:</u>	••••••		Je			
	Passwo	rt speichern				Neu beginnen
Thunderbird	konnte ke	ine Einstellungen	für Ihr E-I	Mail-Konto f	finden.	
Benutzern	ame: mus	terfrau				Konfiguration erneut testen
Posteinga	ng-Server:	pop.wired-net.de		POP 🔻	110	Keine Verbindu 🔻
Postausga	ng-Server:	smtp.wired-net.de	e 🔻	SMTP	587	STARTTLS 👻

Jetzt können Sie die Verbindungsdaten folgend korrigieren.

IMAP

Ihr <u>N</u> ame: -Mail-Adres	Musterfrau se: muster	ı Testi frau@IhreDomain.c	Ihr Name de	, wie er ande	eren Perso	onen gezeigt wird
Passwort:	•••••					
	Passwo	rt speichern				Neu beginner
Thunderbirg	<mark>i konnte k</mark> e	ine Einstellungen	für Ihr E-	Mail-Konto	finden.	
Benutzern	ame: mus	terfrau.IhreDomain				Konfiguration erneut tester
Posteinga	ng-Server:	post2.wired-net.de	e	IMAP 🔻	993	SSL/TLS 🔻
Postausoa	na-Server:	post2.wired-net.d	e 🔻	SMTP	587	STARTTLS -



POP3

Ihr <u>N</u> ame: -Mail-Adres	Musterfrau se: muster	ı Testi frau@IhreDomain.c	Ihr Name de	, wie er ande	eren Perso	onen gezeigt wird
<u>P</u> asswort:	•••••	•••••				
	Passwo	rt speichern				Neu beginner
Thunderbird	l konnte ke	ine Einstellungen	für Ihr E-	Mail-Konto	finden.	
Benutzerr	ame: mus	terfrau.IhreDomain	.de			Konfiguration erneut testen
Posteinga	ng-Server:	post2.wired-net.de	e	POP 🔻	995	SSL/TLS -
Postausoa	ang-Server:	post2.wired-net.d	e 🔻	SMTP	587	STARTTLS -

Gehen Sie jetzt folgend vor:

- 1. Geben Sie die Daten so ein, wie im oben gezeigten Beispiel.
- 2. Bei Benutzernamen geben Sie ein: Ihre E-Mailadresse nur anstatt dem @ einen Punkt und lassen Sie die TLD (.de) weg.
- 3. Danach auf "Konfiguration erneut testen" klicken.

Ist Thunderbird mit der Suche erfolgreich gewesen, werden Sie aufgefordert die Accounteinrichtung abzuschließen.

IMAP

Ihr <u>N</u> ame: Musterfrau Testi	Ihr Name, wie er and	eren Perso	nen gezeigt w	ird
E-Mail-Adresse: musterfrau@IhreDomain	.de			
Passwort:				
✓ Passwort speichern			Neu	<mark>i beginnen</mark>
Folgende Einstellungen wurden durch A	usprobieren typische	r Serverbe	zeichnungen	gefunden
Benutzername: musterfrau.IhreDomai	n			Bearbeiten
Posteingang-Server: post2.wired-net.c	le IMAP	993	SSL/TLS	
Postausgang-Server post2 wired-net of	le SMTP	587	STARTTLS	



POP3

Ihr <u>N</u> ame: Musterfrau Testi	Ihr Name, wie er and	eren Perso	nen gezeigt w	rd
E-Mail-Adresse: musterfrau@IhreDomain.d	le			
Passwort:				
☑ Passwort speichern			Neu	beginnen
Folgende Einstellungen wurden durch Au	sprobieren typische	r Serverbe	zeichnungen	gefunden
Benutzername: musterfrau.IhreDomain				Bearbeiten
Posteingang-Server: post2.wired-net.de	POP3	995	SSL/TLS	
Postausgang-Server: post2.wired-net.de	SMTP	587	STARTTLS	

Jetzt können Sie auf "Konto erstellen" klicken. Das neue E-Mailkonto wird erstellt.

Die nachfolgenden Bilder dienen zum größten Teil dazu, dass Sie vergleichen können, ob die Standardeinstellungen mit Ihren Einstellungen überein stimmen. Nur zum Schluss muss noch die Einstellung des SMTP-Servers geändert werden (steht am Ende dieser Doku beschrieben).



Konten-Einstellungen IMAP/POP3

Konten-Einstellungen	
4musterfrau@IhreDomain Server-Einstellungen	Konten-Einstellungen - <musterfrau@ihredomain></musterfrau@ihredomain>
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit *Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Konten-Bezeichnung: musterfrau@IhreDomain Standard-Identität Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten. Ihr Name: Musterfrau Testi E-Mail-Adresse: musterfrau@IhreDomain.de Antwortadresse: musterfrau@IhreDomain.de Organisation:
Konten-Aktionen -	
	OK Abbrechen

Geben Sie noch bei Antwortadresse Ihre E-Mailadresse ein. Bei Signaturtext können Sie Ihre Signatur eingeben.

Server-Einstellungen IMAP

4musterfrau@IhreDomain	Server-Einst	tellungen					
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit *Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Server-Einst Servertyp: Server: Benutzername: Sicherheit und Verbindungssid Authentifizieru Server-Einstellu Ø Beim Starte Ø Alle Beim Löschen Ø In dieser Ø Als gelo Ø Sofort e Bereinigen Papierkorb Lokales Verzeicl I\PortableApps	IMAP post2.wired- musterfrau.E Authentifizien cherheit: ungsmethode: ungen en auf neue Na 10	net.de Domain Ung SSL/TLS Passwort, norr aghrichten prüfe auf neue Nach It: Ihieben: Papie n Nes Posteingang en leeren Portable\Data\	Port: mal mal en richten pri erkorb gs beim Ve	993 🖗	Standard:	993 Erweitert Verzeichnis wählen
Konten-Aktionen •							
Fourten-Aktionen						0	K Abbrechen



Server-Einstellungen POP3

Kopien & Ordner IMAP/POP3

Image: Provide state of the state of t	onten-Einstellungen	
Kopien & Ordner Beim Senden von Nachrichten automatisch Verfassen & Adressieren Junk-Filter Junk-Filter Eine Kopie speichern unter: Synchronisation & Speicherplatz Ordner "Gesendet" in: Empfangsbestätigungen (MDN) Anderer Ordner: S/MIME-Sicherheit Anderer Ordner: Junk-Filter Sent	4musterfrau@IhreDomain Server-Einstellungen	Kopien & Ordner
Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP) 	kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit *Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Beim Senden von Nachrichten automatisch
Konten-Aktionen - OK Abbrect	Konten-Aktionen -	OK Abbrechen



Verfassen & Adressieren IMAP/POP3

Konten-Einstellungen	
 Image: Antipage of the second s	Verfassen Verfassen Nachrichten im HTML-Format verfassen Original-Nachricht beim Antworten automatisch zitieren Dabei meine Antwort unter dem Zitat beginnen • und meine Signatur unter das Zitat platzieren. (empfohlen) Signatur beim Antworten beifügen Signatur beim Weiterleiten beifügen Beim Suchen von Nachrichten: Globale LDAP-Verzeichnisserver-Einstellungen verwenden Einen anderen LDAP-Verzeichnisserver verwenden: Keine Pearbeiten
Konten-Aktionen -	OK Abbrechen

Junk-Filter IMAP/POP3

Konten-Einstellungen	
▲musterfrau@IhreDomain Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN)	Junk-Filter Wenn der Junk-Filter aktiviert ist, muss er trainiert werden, sodass unerwünschte Post (Junk) im Laufe der Zeit zuverlässig erkannt wird. Verwenden Sie zum Trainieren die Schaltfläche "Junk" in der Symbolleiste, um jede falsch eingestufte Nachricht korrekt als "Junk" oder "Kein Junk" einzustufen.
S/MIME-Sicherheit *Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	 ✓ Junk-Eilter für dieses Konto aktivieren Absendern der gewählten Adressbücher vertrauen: ✓ Persönliches Adressbuch Gesammelte Adressen
	 Junk-Kopfzeilen dieses externen Filters vertrauen: SpamAssassin Neue Junk-Nachrichten verschieben in: Qrdner "Junk" in: musterfrau@IhreDomain Anderer Ordner: Junk in Lokale Ordner Junk-Nachrichten löschen, die älter sind als
Konten-Aktionen	
	OK Abbrechen



Synchronisation & Speicherplatz IMAP/POP3

Konten-Einstellungen				
4musterfrau@IhreDomain	Synchronisation & Speicherplatz			
Server - Linstendard Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Emofangsbestätigungen (MDN)	Nachrichten-Synchronisation Image: Nachrichten dieses Kontos auf diesem Computer bereithalten Image: Erweitert			
S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Speicherplatz Um Speicherplatz zu sparen, kann das Herunterladen der Nachrichten vom IMAP-Server und das Bereithalten lokaler Kopien zum Offline-Lesen nach Alter und Größe begrenzt werden.			
	○ Nur Nachrichten der letzten 30 Tage Herunterladen			
	 Nachrichten nicht herunterladen, die größer sind als 50 KB Alte Nachrichten endgültig löschen, um Speicherplatz freizugeben - sowohl lokale Kopien als auch auf dem IMAP-Server: Keine Nachrichten Alle außer den aktuellsten 2000 Nachrichten Nachrichten, die älter sind als 30 Tage Gekennzeichnete Nachrichten immer behalten 			
Konten-Aktionen ·				
	OK Abbrechen			

Empfangsbestätigung (MDN) IMAP/POP3

Konten-Einstellungen		
4musterfrau@IhreDomain	Empfangsbestätigungen (MDN)	
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit *Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	 Empfangsbestätigungen (MDN) Globale Einstellungen für dieses Konto verwenden Einstellungen für dieses Konto anpassen Immer eine Empfangsbestätigung anfordern Wenn eine Empfangsbestätigung ankommt: Im Posteingang belassen In den Ordner für gesendete Nachrichten verschieb Wenn aufgefordert wird, eine Empfangsbestätigung zu Nie eine Empfangsbestätigung senden Bei manchen Nachrichten Empfangsbestätigungen Wenn ich nicht in der An-/CC-Zeile stehe: Wenn der Abgender außerhalb meiner Domain ist: In allen anderen Fällen: 	en I senden: erlauben Fragen • Fragen • Fragen •
Konten-Aktionen •		
		OK Abbrechen



S/MIME-Sicherheit IMAP/POP3



SMTP-Server einrichten

IMAP/POP3

Einstellungen					
<u>B</u> eschreibung:	Musterfrau Standard post2.wired-net.de				
Server:					
Port:	587				
Verbindungssicherheit:		STARTTLS	•		
Authentifizierungsmethode:		Passwort, normal	•		
Benutzerna <u>m</u> e:		musterfrau.IhreDomain			



Bei der Konfiguration des SMPT-Servers kommt es vor, dass bei der Eintragung und Speicherung der Zugangsdaten der Benutzernamen falsch gespeichert wurde. Bitte ändern Sie diesen Benutzernamen folgend ab: Ihre E-Mailadresse, nur anstatt dem @ einen Punkt und lassen Sie die TLD (.de) weg.